

Träbearbetningsmaskiner

Ejca – Svensk kvalitet sedan 1943

Ejca Maskin AB, grundat 1943, är ett svenskt specialföretag inom träbearbetningsmaskiner. Välkommen att ringa oss för mer info och referenser, eller läsa om maskiner och tillbehör på hemsidan!



EJCA BS 500

Bandsåg BS500

Det bästa du kan få, svensktillverkad, mycket stabil, hyvlat gjutjärnsbord, bordsvaggan också av gjutjärn. Kullagrade bladledarrullar. Bladledaren är hög och sänkbar med kuggstång. Automatisk broms som inte kräver underhåll. Allt av bästa kvalitet. Kan levereras i utförande med variabel såghastighet, om du vill såga annat än trä (ej järnhaltiga metaller). Extremt låg ljudnivå.

Tekniska data:
Såghjulsdiameter 505 mm. Sågbladslängd 4000 mm.
Största såghöjd 370 mm. Största sågdjup 500 mm.
Bordsstorlek 630 x 550 mm. Max sågbladsbredd 20 mm.
Skärhastighet 21 m/sek. Fällbart bord 0-45 grader.
Motoreffekt 1,5 kW. Total höjd 2050 mm.
Vikt netto 250 kg.

Bandsåg MBS400|500|600|700|800|900

En bra och rejäl bandsåg med fällbart bord av gjutjärn. Gedigen bladledare med rullar både över och under bordet. Bladledaren är hög och sänkbar via en kuggstång.

Tekniska data:	MBS 400	MBS 500	MBS 600	MBS 700	MBS 800	MBS 900
Såghjulsdiameter	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
Såghöjd	220 mm	220 mm	345 mm	430 mm	420 mm	450 mm
Sågbredd	390 mm	475 mm	585 mm	680 mm	780 mm	880 mm
Bordsstorlek	500x400 mm	580x630 mm	580x630 mm	695x840 mm	975x810 mm	975x810 mm
Sågbladsbredd	max 25 mm	max 30 mm	max 30 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Motoreffekt	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW
Totalhöjd	1730 mm	1910 mm	2100 mm	2360 mm	2400 mm	2700 mm
Vikt	120 kg	250 kg	310 kg	470 kg	635 kg	780 kg



EJCA MBS 600

Bandsåg LBS720

En svenskbyggd bandsåg med extremt stadig uppbyggnad, en bandsåg utöver det vanliga. Den unika sågbladsledaren är i toppklass med slipade och härdade bladledar rullar runt om.

Tekniska data:
Såghjulsdiameter 720 mm. Sågbladets längd 4800 mm. Största såghöjd 400 mm (i standard utförande). Största sågdjup 700 mm.
Gjutjärnsbord fällbart 575 x 800 mm. Max. sågbladsbredd 25 mm.
Skärhastighet 25m/sek. Motoreffekt 2,2 kW. Totalhöjd 2150 mm.
Nettovikt 350kg.



EJCA LBS 720

Rikt och planhyvel L38-310 och L39-410



EJCA L38-310

Svensktillverkad rikt och planhyvel med hyvelbredd 310 mm, 410 mm. Maskinen håller en mycket hög kvalitetsnivå. Samtliga bord är tillverkade av gjutjärn och hyvlade vilket ger en oöverträffad känsla och låg friktion. Rikthyvelborden är lätt omställbara och regleras mycket enkelt med en spak. Vid planhyvling skall man givetvis fälla upp utmatningsborden, därför har borden lyfthjälper i form av gasfjädrar, vilket gör att borden väger lätt i handen. Planhyvelborden regleras med vev i bekväm arbetsställning. Kan utrustas med långhålsborrbord.

I standardutrustningen ingår hyvelstål HSS, fällbart rikthyvelanhåll, ställningsmall, fram & back, motorskydd med underspänningsutlösning, låsbar huvudbrytare, automatisk broms, nödstopp m.m.

Tekniska data L38-310:
Bordlängd 1500 mm. Hyvelbredd 310 mm.
Planhyvelhöjd max 235 mm. 3 hyvelstål.
Motoreffekt 2,2 kW. Vikt 275 kg.

Tekniska data L39:
Bordlängd 1500 mm (extra tillbehör 1800 mm).
Hyvelbredd 410 mm. Planhyvelhöjd max 235 mm.
3 hyvelstål. Motoreffekt 3 kW. Vikt 385 kg.

Skivputs SP12



EJCA SP12

Skivputsmaskin helt tillverkad i gjutjärn, tung, stabil, nästan ljudlös, gedigen in i minsta detalj. En liten proffsmaskin som ger exakt bearbetningsnoggrannhet. Den kostar kanske lite mer men det betalar sig i längden. Vi har byggt SP12 i många år och kan konstatera att den är praktiskt taget outslitlig. Det bästa du kan få tag i den här klassen. Bordet är ställbart och försett med ett spår för geringsanhåll, klar för anslutning till spånsug.

Tekniska data:
Puttskivans diameter 300 mm. Puttskivans varvtal 1400 r/min. Bordstorlek LxB 420 x 160/230 mm. Bordet fällbart -5 till +45 grader. Motoreffekt 0,75 kW. Vikt netto 45 kg.
Geringsanhållet på bilden är extra tillbehör.

Kombinerad Cirkelsåg/fräs W49

En svensktillverkad maskin av yppersta klass. Bordet är tillverkat av gjutjärn, mycket stabilt och praktiskt taget outslitligt. Maskinen har både cirkelsåg och frässpindel som är lagrade i mycket stabila lagerenheter och går helt vibrationsfritt, dessutom är de utrustade med automatisk broms. Höj och sänkning sker med handratt, dessutom går sågspindeln att vinkla till max 45 grader. Fräsanhållet är gjutet och mycket stabilt med fininställning på det främre anhållet, den bakre kan också förses med fininställning som extra tillbehör. Bordsringarna håller en hög precision och kan användas som mallringar. Klyvanhållet till sågen är vändbart, mycket stadigt och försedd med milimeterskala och avläsningslupp.

I standardutrustningen ingår: Fräsanhåll, klyvanhåll, cirkelsågklinga HM, automatisk motorbroms, nödstopp, motorskydd med underspänningsutlösning och påskjutare.

Tekniska data:
Bordstorlek 740 x 580 mm. 2 st motorer 2,2 kW. Cirkelsågblad 300/30 mm. Max såghöjd 104 mm. Sågbladets lutning max 45 grader. Frässpindel 30 mm. Inspänningshöjd max 115 mm. Frässpindelns vertikalförskjutning 120 mm. Bordsöppning i bordet 150 mm. Vikt 205 kg



EJCA W49

W49 extrautrustad med justerbord E-1250 och skyddshuv med inbyggd belysning CHO40

Fräsmaskin L28



EJCA L28

En mycket stabil fräsmaskin med hyvlat gjutjärnsbord som är praktiskt taget outslitligt. Frässpindeln är lagrad i ett gjutet lagerhus och går helt vibrationsfritt. Höjdinställning av frässpindeln görs med ratt. Fräsanhållet är gjutet med fininställning på inmatnings anhållet (båda ställbara är extra tillägg).

Tekniska data:

Bordstorlek 740 x 580 mm. Spindelvarvtal 3 olika. Automatisk motorbroms. Frässpindel-diameter 30 mm. Inspänningshöjd max 115 mm. Frässpindelns vertikalförskjutning 120 mm. Bordsöppning 150 mm. Motoreffekt 2,2 kW. Vikt utan tillbehör 165 kg.

Cirkelsåg L18

En svensk tillverkad maskin av yppersta klass. EJCA maskinerna är sedan länge kända för att tåla hård belastning. Ingen maskin på marknaden har hittills visat samma tillgänglighet vad gäller reservdelar till äldre maskiner som EJCA. Detta är en trygghet som är värt en hel del. Bordet är tillverkat av gjutjärn, mycket stabilt och praktiskt taget outslitligt. Cirkelsågen är lagrad i stabil sågarm tillverkad av gjutjärn och går helt vibrationsfritt dessutom är den utrustad med automatisk broms. Höj och sänkning sker med handratt, sågspindeln kan vinklas till 45 grader. Klyvanhållet är vändbart, mycket stadigt och försedd med millimeter skala och avläsningslupp.

I standard utrustningen ingår: Klyvanhåll, cirkelsågklinga HM, automatisk motorbroms, nödstopp, motorskydd med underspännings utlösning, påskjutare.

Tekniska data:

Bordstorlek 740 x 580 mm. Motoreffekt 2,2 kW. Cirkelsågblad 300/30 mm. Max såghöjd 104 mm. Sågbladets lutning max 45 grader. Vikt 205 kg.



EJCA L18

Maskinen på bilden är extra utrustad med justerbord E-1250. Som extra tillbehör finns också justerbord standard, extra motoreffekt 3kW m.m.

Spånsug



EJCA W178

Spånsug W178 / SA25

Robust svensktillverkad spånsug avsedd för maximalt utnyttjande. Sugkapacitet 1200/2400 m³/h. Levereras med standard filterhuv och spånsäck av transparent plast.

Borrstäm maskiner

Borrstäm maskin MCD/MK2

För hantverk och industri, max stämhylsa 25 mm.



EJCA MCD/MK2



EJCA PM20D

Borrstäm maskin PM20 bänkmodell, PM20D med golvstativ och PM12. För hantverk och hobby. Max stämhylsa 20 resp 12 mm. (PM12 ej på bild).

Träsvarv TSK30, TSL30, TSL30-L, TSL30-XL



EJCA TSL30

Tekniska data:
 Dubbhöjden är 300 mm och varvtalet från 80 till 2300 r/min på alla modellerna.
 Dubbavstånd: TSK30 270 mm, TSL30 870 mm, TSL30-L 1250 mm, TSL30-XL 1800 mm.
 Vikt: TSK30 180 kg, TSL30 350 kg, TSL30-L 380 kg, TSL30-XL 420 kg.

Träsvarv med steglös elektronisk varvvalsreglering. En modern maskin där teknik och kunskande har förenats till marknadens förnämligaste maskin i sin klass. Svarven finns i fyra olika utföranden. TSK30 med extra kort prisma en s.k. skålsvarv, TSL30 med normallång prisma samt specialmodellerna TSL30-L och TSL30-XL med extra förlängt dubbavstånd.



Produkter för säkerhet och personskydd

Vi har skydden och maskinerna som gör din slöjdsal säker. Läs mer i vårt separata produktblad.

Tänk på säkerheten och låt oss se över era maskiner. Vi servar de flesta fabrikat!

