

EJCA spånsugar W-178 & SA-25



EJCA spånsugar är robusta svensktillverkade maskiner avsedda för hantverk och professionellt utnyttjande.

W178 är lämplig för mindre sugbehov och där man sätter stort värde på låg ljudnivå.

SA25 som har högre sugkapacitet är lämplig för större maskiner och anläggningar.

Spånsugarna monteras på hjulstativ och är lätt flyttbara men kan också användas för stationär inbyggnad särskilt SA25 är lämplig. Filtret är av standardtyp men det finns också så kallade patronfilter med större filteryta som tillbehör. Dessa patronfilter ger en betydligt högre luftrening. Fläkthjulen är mycket gedigna och tillverkade av gjuten aluminium för att förhindra gnistbildning.

I standardutrustningen för W178 ingår: Startapparat med CEE strömintag. Reduceringsstos diameter 125/100mm, standardfilter, 1 st transparent uppsamlings säck

I standardutrustningen för SA25 ingår: Startapparat med underspänningsutlösning och CEE strömintag. Reduceringsstos diameter 150/100mm, standardfilter, 1 st transparent uppsamlings säck

Tillbehör:

Grenrör 3x100mm med spjäll, Sugslang, golvmunstycke med handtag, Patronfilter, uppsamlingssäckar av plast m.m.

Tekniska data	W178	SA25
Sugkapacitet (fritt flöde)	1400m ³ /h	2500m ³ /h
Undertryck max	120mm Vp	220mm Vp
Primär anslutnings stos	125mm	150mm
Mått BxDxH	850x475x1800mm	1100x650x1800mm
	m	
Motoreffekt	0,55kW	1,5 kW
Vikt	33kg	65kg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data



W-178 på bilden.