

EJCA Träsvarv TSL 30



Träsvarv med steglös elektronisk varvtalsreglering. En modern maskin där teknik och kunnande har förenats till marknadens förnämligaste maskin i sin klass. Svarven är uppbyggd kring ett svetsat stålstativ. Prisma, bakdocka, spindelhus och försättarfot är tillverkade av gjutjärn. Svarvspindeln är genomborrad och lagrad i koniska precisions rullager vilket ger ööverträffad extremt stadig och praktiskt taget outslitlig lagerkonstruktion. Svarvspindeln är i båda ändar försedd med kona MK3 och i främre delen är den försedd med utvändig gänga för chuck, planskiva etc. Spindelvarvtalet regleras steglöst med en ratt på manöverpanelen. Optimalt varvtal för varje arbetsmoment kan lätt väljas under körning. Spindeldockans ovansida har rundats mjukt för att ge bra åtkomlighet av arbetsstycket. Försättarfoten flyttas lätt och låses med en spak på fotens framsida. Bakdockans spindel har genomgående hål diameter 10mm för "långhålsborr". Bakdockan är utformad för att ge maximal åtkomlighet med svarvjärnet framifrån. Svarven finns i fyra olika modeller. TSK30 med extra kort prisma en s.k. "skålsvarv" på denna modell kan man med fördel stå och arbeta framför skålen, vilket minskar belastningen på kroppen. TSL30 med normallång prisma (som på bilden här nedan) samt specialmodellerna TSL30-L och TSL30XL med extra förlängt dubbavstånd. Träsvarven levereras komplett hopmonterad och med tillbehören: Drivdubb, roterande motdubb, planskiva 150mm, svarvanhåll 300mm samt verktyg och instruktionsbok.

Extra tillbehör (ingår ej) :

Svarvchuckar, svarvpatroner, skruvpatroner, svarvanhåll av olika längder och utformning, borrhuck m.m.

Tekniska data :	TSK30	TSL30	TSL30-L	TSL30-XL
Avstånd mellan drivdubb och rulldubb	270mm	870mm	1250mm	1800mm
Svarvens totala längd ca.	950mm	1550mm	1950mm	2550mm
Vikt netto	180kg	200kg	230kg	280kg

Spindelgängen på alla modeller är UNC 1½"x 6 tpi. Dubbhöjden är 300mm. Alla konor är MK3, Spindelvarvtalet är steglöst reglerbart från 80 till 2300 r/min. Svarvens totala bredd är ca 380mm och höjden ca 1200mm på alla modeller. Motoreffekten är 1,5 kW
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data



EJCA Maskin AB Runemovägen 10 331 34 VÄRNAMO
Tel. 0370-301630

E-post info@ejca.se www.ejca.se