



Pelarbormaskin S 25 (M)

Borrkapacitet: 25mm

Borrdjup: 135mm

Avstånd borr - pelare: 255mm

STRANDS S25 har en borrkapacitet på 25mm. Konstruktionen av växellådan är vår välbeprövade teknik för högsta möjliga vridmoment. Snedkugg i kombination stålhjul mot fiberhjul ger starkare kuggar med hög verkningsgrad, ökad livslängd, låg ljudnivå och i det närmaste underhållsfri växellåda. Både borrhuvud och bordarm är vridbara 360° runt pelaren, samt höj- och sänkbara.

STRANDS S25M: När inställt borrdjup uppnåts, går spindeln automatiskt tillbaka till utgångsläget. Matningen kan också avbrytas manuellt. För att skydda maskinen vid användning av maskinmatningen finns ett överbelastningsskydd som träder i kraft när belastningen blir för hög. Borrskydd med mikrobrytare är standard inom CE-område.

Finns även i bänktutförande.



Tillbehör

- VERKTYGSPAKET



Maskinskruvstycke 2 x T-spårsmutter Chuck 1-13 mm B '16 Metabo, Dorn Reduceringshylsor

- AUTOMATISK REVERSERING



Automatisk reverseringsutrustning med mikrobrytare för gängning. Max 5 gängningar/minut.

- KYLVÄTSKEUTRUSTNING



med tillbehör.

Komplett kylvätskeutrustning med behållare (15 l), pump med brytare och alla slangar

- HANDREVERSERANDE BRYTARE



För gängning med manuell vändning av rotationsriktning.

- MASKINBELYSNING



MSC Maskinbelysning, LED lampa

- FOTREVERERANDE BRYTARE



Fotpedal för vändning av rotationsriktning vid gängning.

- FOTSTRÖMBRYTARE



Start- och stopp-pedal. Endast för spindelmotorn, ej för matning.

- BORRCHUCK MED DORN



metabo

Finns som 0-13mm, 3-16mm eller 5-20mm

- FRÄSCHUCK



Hylsor ER 6,8,10,12,16mm (MK3) eller 6,8,10,12,20mm (MK4).

- GÄNG OCH BORRSATS



18 delar M2,5 - M12

- BORRSATS 25 DELAR



Spiralborrsats 25 st Ø 1-13mm x 0,5mm. TIN-belagda.

- FRÄSBORD FB101



Arbetsyta 450x242mm. Längdmatning 275mm. Tvärmatning 155mm. Inkl. centrum för montering bordarm.

- [FRÄSBORD FB102](#)



Arbetsyta 584x242mm. Längdmatning 415mm. Tvärmatning 155mm. Inkl. centrum för montering bordarm.

- [FRÄSBORD FB402](#)



Med automatisk längdmatning. Arbetsyta 584x242mm. Längdmatning 415mm. Tvärmatning 155mm. Inkl. centrum för montering bordarm.

- [BEARBETAD FOTPLATTA](#)



Fotplatta med 2 T-spår.

- [DIGITALT DJUPMÅTT](#)



Digital avläsning av borrhjul.

- [GÄNGAD SPINDELNOS MED LÅSMUTTER](#)



Spindelhylsa med låsmutter för fastlåsning av fräschuckverktyg med spännhylsor.

- [ANSLUTNINGSKABEL](#)



Kabel 3m eller 5m med 16A CE handske

- FOTMANÖVRERAD NÖDSTOPP



Finns även med återfjädrande trycke

- SPINDELLÅSNING



Låsning av spindelhylsan vid fräsarbeten.

Ladda ner prospekt
